

Τάση (V)	Ρύθμιση Ισχύος (kW)	Ένταση (A)	Διατομή Καλωδίου (mm ²)	Αύξηση θερμοκρασίας (Δt)		
				25°C	30°C	35°C
				Ροή νερού σε (L / min)		
400V 3~ 50Hz	9	16 - (16A)	4x2.5	5,20	4,30	3,70
	12	17 - (20A)	4x4.0	6,90	5,70	4,90
	15	22 - (25A)	4x4.0	8,60	7,20	6,10
	18	26 - (32A)	4x4.0	10,0	8,50	7,0
	21	30 - (32A)	4x6.0	12,0	10,0	8,50
	24	35 - (40A)	4x6.0	13,5	11,5	10,0

Διαστάσεις συσκευής - Βάρος: 37,8*23,0*10,0cm - 4,10KG
Διαστάσεις συσκευασίας - Βάρος: 26,0*41,0*13,0cm - 4,60KG
Τύπος Περιβλήματος: ABS λευκό
Βαθμός στεγανότητας: IPX4
Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: G1/2" Θ
Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά: CE (LVD,EMC, EMF), RoHS, ErP
Χώρα κατασκευής: Κίνα (MADE IN P.R.C)



Δύο χρόνια
γραφτή εγγύηση