

Η ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις ακραίες κλιματικές αλλαγές (ήλιος, βροχή, χιόνι, παγετός, άνεμος κ.λπ.)

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σύνθεση ρητινών φυτικής βάσης
(25% άνθρακας βιολογικής
προέλευσης κατά το NF EN 16640)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Νέο σατινέ φινίρισμα: ελαφρώς πιο
βελούδινο, πιο κοντά στη φυσική εμφάνιση
του ξύλου.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Συμβατό με όλες τις παλιές στρώσεις
βερνικιού εμποτισμού,
συμπεριλαμβανομένων και βάσης διαλύτου
- Σύνθεση που δεν στάζει για εύκολη, χωρίς
σταγόνες κάθετη εφαρμογή
- Γρήγορο στέγνωμα.



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

10 αποχρώσεις - 1 φινίρισμα



Αχρωμο



Δρυς Ανοιχτή



Δρυς Φυσική



Δρυς Σκούρα



Εξωτικό



Κέδρος Λευκό



Ασημί Γκρι



Κέδρος Ασημί



Γκρι Σκούρο



Μαύρο

ΣΑΤΙΝΕ ΒΕΛΟΥΤΕ



750ml • 2,5L



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ


Για κάθε ξύλινη κατασκευή εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου: παντζούρια, στέγαστρα, παράθυρα, φράκτες, πόρτες, κτλ.

- για Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα, νέα ή παλαιά
- για επαναβαφή πάνω από βερνίκι εμποτισμού νερού ή διαλυτού.



ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

3ώ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΩΣΕΩΝ
12ώ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



ΑΠΟΔΟΣΗ/Λ

+/- 6m²

ΓΙΑ 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΙΝΕΛΟ, ΡΟΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ν Ε Ρ Ο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το ξύλο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς λιπαρότητα. Αν χρειάζεται, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο τις ακμές για να τις στρογγυλέψετε.

• **Γυμνό ξύλο:** τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο και απομακρύνετε τη σκόνη. Για ενισχυμένη προστασία συνιστάται η εφαρμογή συντηρητικού Multi Use Wood Treatment.

• **Σκληρά και δύσκολα ξύλα (δρυς, καστανιά, εξωτικά ξύλα):** αραιώστε με 10% νερό για την 1η στρώση. Εφαρμόστε τη 2η στρώση χωρίς αραιώση. Σε λιπαρά ξύλα, καθαρίστε πρώτα με ένα καθαριστικό διαλυτού.

• **Βαμμένα και βερνικωμένα ξύλα:** βουρτσίστε την επιφάνεια για να απομακρυνθούν τυχόν σαθρά υλικά. Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο ώστε να αποκτήσετε μια λεία επιφάνεια και απομακρύνετε τη σκόνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής μεταξύ 12 - 25°C, σε ξηρό κλίμα χωρίς ρεύματα αέρα.

• Αναδεύστε καλά το προϊόν πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, με ένα μακρύ και φαρδύ ραβδί ώστε να ομογενοποιηθεί καλά. • Εφαρμόστε 2 στρώσεις με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής (ψεκασμού). Αραιώση 10% σε περίπτωση ψεκασμού.

• Μεταξύ στρώσεων: τρίψτε ελαφρά με ψιλό γυαλόχαρτο ώστε η επιφάνεια να γίνει λεία και απομακρύνετε τη σκόνη.

• Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο βερνίκι εμποτισμού από τα εργαλεία και το δοχείο μετά τη χρήση. Μην αδειάζετε τα υπολείμματα του προϊόντος και το νερό ή το διαλυτικό που έχετε ξεπλύνει τα εργαλεία σας στην αποχέτευση, τον υδροφόρο ορίζοντα ή τον κάδο απορριμμάτων για να μην επιβαρύνετε το περιβάλλον.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Προσοχή: η τελική απόχρωση δεν φαίνεται μέσα στο κουτί, αλλά όταν η επίστρωση στεγνώσει. Σε νέα ή πολύ εκτεθειμένα ξύλα, συνιστάται η εφαρμογή μιας 3ης στρώσης για τις ανοιχτές αποχρώσεις. Η άχρωμη απόχρωση συνιστάται για εσωτερική χρήση. Για εξωτερική χρήση, αυτή η απόχρωση χρησιμοποιείται μόνο για ανάμειξη με άλλες αποχρώσεις. • Στην περίπτωση χρήσης ψεκαστήρα, φορέστε γάντια και κατάλληλα ρούχα και μην αναπνέετε τις συγκεντρώσεις σταγονιδίων. • Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. • Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. • Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

Με σύνθεση από φυτικές ρητίνες, έλαια και ίνες ξύλου που δεν προέρχονται από πετροχημικά ή βιολογικές καλλιέργειες. Η φόρμουλα περιέχει 25% άνθρακα βιολογικής προέλευσης από τη συνολική περιεκτικότητα σε άνθρακα σύμφωνα με το πρότυπο NF EN 16640.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ

Η προστασία 10 ετών αφορά: • Νέα ή βαμμένη κοινή ξυλεία, υγιή, σε καλή κατάσταση, καθαρή, χωρίς λιπαρότητα και με την προϋπόθεση ότι η προετοιμασία και η εφαρμογή του προϊόντος έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. • Μόνο κατακόρυφες (κάθετες) επιφάνειες. Το προϊόν είναι ακατάλληλο για χρήση σε δάπεδα και άλλες οριζόντιες επιφάνειες. Σε επιφάνειες με νότιο προσανατολισμό εφαρμόστε και μια 3η στρώση. Η εγγύηση περιορίζεται στην επιστροφή του προϊόντος (με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς και του δοχείου) και καλύπτει μόνο την εμφάνιση του προϊόντος. Η προστασία 10 ετών εξαρτάται από την έκθεση και τις καιρικές συνθήκες. Αυτή η περίοδος μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ή σε επιφάνειες με συνεχή έκθεση σε υγρασία, όταν το νερό δεν μπορεί να διαφύγει.