



Έκδοση 05.2012

DEFIX

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 1 από 2

DEFIX

I. ΥΛΙΚΟ

Ειδικό αναγνωριστικό:

Αφαιρετικό ταπετσαριών και υδροχρωμάτων

Σύνθεση:

Συνδυασμός μη ιονικών επιφανειοδραστικών

Πεδίο εφαρμογής:

- Υψηλής αποτελεσματικότητας και ταχείας δράσης, συμπυκνωμένο αφαιρετικό ταπετσαριών
 - και για ταπετσαρίες από ροκανίδια και βαμμένες ταπετσαρίες
 - για την αφαίρεση υδροχρωμάτων

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ενεργό συμπύκνωμα
- υψηλής απόδοσης ειδικός συνδυασμός επιφανειοδραστικών
- εξαιρετική διείσδυση
- ουδέτερη οσμή
- χωρίς διαλύτες
- δεν καταστρέφει τα υποστρώματα
- άμεση αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:

συμπύκνωμα, συνιστάται η αραίωση του

Αναλογία ανάμιξης:

όπως στον πίνακα

Χρόνος διείσδυσης:

εξαρτάται από τον τύπο, η ταπετσαρία μπορεί να αφαιρεθεί μετά από περίπου 5 - 10 λεπτά

Πυκνότητα:

περ. 1 g/cm³

Θερμοκρασία εφαρμογής:

μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες μικρότερες από +10°C

Κατανάλωση:

περ. 100 ml/m²



Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά στην καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην επικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106



Έκδοση 05.2012

DEFIX

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 2 από 2

Εφαρμογή:

εφαρμόστε το αφαιρετικό με βούρτσα ή πινέλο.

III. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για την αφαίρεση ταπετσαριών και υδροχρωμάτων.

Το διάλυμα (αφού έχει προετοιμαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες), εφαρμόζεται με βούρτσα. Εάν χρειάζεται μπορεί να εφαρμοστεί και δεύτερη στρώση.

Αφήστε το διάλυμα να εισχωρήσει (**μην το αφήσετε να στεγνώσει!**) και στη συνέχεια αφαιρέστε την ταπετσαρία ανά ρολό.

Απορροφητικές ταπετσαρίες και ταπετσαρίες πολλών στρώσεων πρέπει να χαράσσονται με γυαλόχαρτο ή ακιδωτό ρολό για την επιτάχυνση της διαδικασίας αφαίρεσης.

Καλύψτε και προστατέψτε δάπεδα, πόρτες κλπ που είναι ευαίσθητα στο νερό πριν τη χρήση.

Αναλογίες διάλυσης:

τύπος ταπετσαρίας	αναλογία ανάμιξης	κάλυψη 500 ml	κάλυψη 1 l	κάλυψη 5 l
χάρτινες ταπετσαρίες, πλενόμενες βαφές	1:40 (250 ml σε 10 l νερό)	200 m ²	400 m ²	2000 m ²
βαριές ταπετσαρίες, από ροκανίδια, βαμμένες	1:20 (500 ml σε 10 l νερό)	100 m ²	200 m ²	1000 m ²

IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθαρισμός των εργαλείων:

Καθαρίστε όλα τα εργαλεία με καθαρό νερό

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος και καλά κλεισμένο το καπάκι. Προστατέψτε από τον παγετό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Χρησιμοποιείστε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας ματιών (γυαλιά ασφαλείας). Αποφύγετε την δημιουργία αερολύματος ή τον ψεκασμό. Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο <http://mymstsds.henkel.com>



IDH# 1697386 Metylan Defix 20 x 500 ml



Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά στην καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου απυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην επικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106